

СЕРИЯ: **Rapid Trailer**
 МОДЕЛЬ ТС: **993950-RL50**

Технические характеристики

1	Характеристики грузоподъемности	
	Грузоподъемность (технически допустимая), кг	36000 (50000)
	Собственная масса транспортного средства, кг	12000
	Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	48000 (62000)
	Нагрузка на ССУ тягача (технически допустимая), кг	13000 (16000)
	Нагрузка на оси (технически допустимая), кг	35000 (46000)
	Максимальная скорость с грузом предельного веса, км/ч	80
2	Гусек	
	Сцепной шкворень, дюймы	3,5
	Опорное устройство	Механическое, с двухскоростным приводом, телескопического типа (Германия)
	Настил	Деревянный
	Борта, высота, мм	Алюминиевые, 400
3	Грузовая платформа	
	Погрузочная высота под нагрузкой, мм	890/920
	Длина, мм	11000
	Длина заднего свеса до трапов, мм	500
	Ширина, мм (с уширителями)	2530 (2990)
	Настил	Деревянный
4	Ходовая часть	
	Подвеска: тип, производитель	Пневматическая, ECAS(Германия)
	Количество осей, шт	5 (1, 2, 3 и 4 - стационарные, 5 – поворотная); 1 ось подъемная
	Межосевое расстояние, мм	1310
	Количество колес (в том числе запасных), шт	22 (2)
	Шины	235/75 R17.5
5	Тормозная система	
	Стояночная тормозная система	Энергоаккумуляторы
	ABS (EBS), производитель	EBS, «Wabco» (Германия)
6	Трапы	
	Тип, количество, шт	Механические сдвижные, 2
	Ширина трапа, мм	750
	Смещение: принцип, направление	Ручной, внутрь или наружу
	Угол въезда по трапам, градусы	14
	Настил	Деревянный
7	Электрооборудование	
	Тип	Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В, количество и расположение приборов по ГОСТ 8769, разъемное соединение по ГОСТ 9200