тверьстроймаш

СЕРИЯ: **Original**
МОДЕЛЬ ТС: **полуприцеп 993930-L45**

Технические характеристики

1	**Характеристики грузоподъемности**	
	Грузоподъемность, кг	45000
	Собственная масса транспортного средства, кг	10700
	Полная масса транспортного средства, кг	55700
	Нагрузка на ССУ тягача, кг	24000
	Нагрузка на оси, кг	31700
	Максимальная скорость с грузом предельного веса, км/ч	60
2	**Гусек**	
	Сцепной шкворень, дюймы	3.5
	Опорное устройство	Механическое, с двухскоростным приводом, телескопического типа (Германия)
	Настил	Деревянный
	Борта, высота, мм	Алюминиевые, 400
3	**Грузовая платформа**	
	Погрузочная высота под нагрузкой, мм	860
	Длина, мм	11000
	Длина заднего свеса до трапов, мм	500
	Ширина, мм (с уширителями)	2530 (2990)
	Настил	Деревянный
4	**Ходовая часть**	
	Подвеска: тип, производитель	Пневматическая (Германия)
	Количество осей, шт.	3
	Количество колес (в том числе запасных), шт	14 (2)
	Шины	235/75 R17.5
5	**Тормозная система**	
	Стояночная тормозная система	Энергоаккумуляторы
	ABS (EBS), производитель	EBS, «Wabco» (Германия)
6	**Трапы**	
	Тип, количество, шт	Механические сдвижные, 2
	Ширина трапа, мм	750
	Смещение: принцип, направление	Ручной, внутрь или наружу
	Угол въезда по трапам, градусы	14
	Настил	Деревянный
7	**Электрооборудование**	
	Тип	Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В, количество и расположение приборов по ГОСТ 8769, разъемное соединение по ГОСТ 9200

03.04.2015