

СЕРИЯ: Rapid Trailer
 МОДЕЛЬ ТС: 993940-RL40

Технические характеристики

1	Характеристики грузоподъемности	
	Грузоподъемность (технически допустимая), кг	33500 (40000)
	Собственная масса транспортного средства, кг	9500
	Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	43000 (49500)
	Нагрузка на ССУ тягача (технически допустимая), кг	13000 (15000)
	Нагрузка на оси (технически допустимая), кг	30000 (34500)
	Максимальная скорость с грузом предельного веса, км/ч	80
2	Гусек	
	Сцепной шкворень, дюймы	2
	Опорное устройство	Механическое, с двухскоростным приводом, телескопического типа (Германия)
	Настил	Деревянный
	Борта, высота, мм	Алюминиевые, 400
3	Грузовая платформа	
	Погрузочная высота под нагрузкой, мм	890/920
	Длина, мм	10000
	Длина заднего свеса до трапов, мм	500
	Ширина, мм (с уширителями)	2530 (2990)
	Настил	Деревянный
4	Ходовая часть	
	Подвеска: тип, производитель	Пневматическая, ECAS(Германия)
	Количество осей, шт	4 (1, 2 и 3 - стационарные, 4 – поворотная); 1 ось подъемная
	Межосевое расстояние, мм	1810
	Количество колес (в том числе запасных), шт	18 (2)
	Шины	235/75 R17.5
5	Тормозная система	
	Стояночная тормозная система	Энергоаккумуляторы
	ABS (EBS), производитель	EBS, «Wabco» (Германия)
6	Трапы	
	Тип, количество, шт	Алюминиевые приставные, 2
	Ширина трапа, мм	600
	Смещение: принцип, направление	-
	Угол въезда по трапам, градусы	18
7	Электрооборудование	
	Тип	Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В, количество и расположение приборов по ГОСТ 8769, разъемное соединение по ГОСТ 9200