

СЕРИЯ: Low
 МОДЕЛЬ ТС: 993930-LOW30

Технические характеристики

1	Характеристики грузоподъемности	
	Грузоподъемность, кг	30000
	Собственная масса транспортного средства, кг	8800
	Полная масса транспортного средства, кг	38800
	Нагрузка на ССУ тягача, кг	15000
	Нагрузка на оси, кг	23800
	Максимальная скорость с грузом предельного веса, км/ч	80
2	Гусек	
	Сцепной шкворень, дюймы	2
	Опорное устройство	Механическое, с двухскоростным приводом, телескопического типа (Германия)
	Настил	Деревянный
	Борта, высота, мм	Алюминиевые, 400
3	Грузовая платформа	
	Погрузочная высота под нагрузкой, мм	670
	Длина, мм	12500
	Длина заднего свеса до трапов, мм	-
	Ширина, мм (с уширителями)	2530 (2990)
	Настил	Деревянный
4	Ходовая часть	
	Подвеска: тип, производитель	Пневматическая (Германия)
	Количество осей, шт	3
	Количество колес (в том числе запасных), шт	14 (2)
	Шины	235/75 R17.5
5	Тормозная система	
	Стояночная тормозная система	Энергоаккумуляторы
	ABS (EBS), производитель	EBS, «Wabco» (Германия)
6	Трапы	
	Тип, количество, шт	Приставные из высокопрочной стали, 4
	Ширина трапа, мм	300
	Смещение: принцип, направление	Ручной, внутрь или наружу
	Угол въезда по трапам, градусы	12
7	Электрооборудование	
	Тип	Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В, количество и расположение приборов по ГОСТ 8769, разъемное соединение по ГОСТ 9200